



Checkliste

Druckdaten

PDF/X-Standard

- PDF/X4-Standard

Offene Daten

Bitte folgende Elemente liefern:

- Satzdatei (InDesign- oder Illustrator-Datei)
- verwendete Bilder
- verwendeten Schriftarten

Stanzkontur

- Buhl Stanzkontur verwendet
- Maßstab 1:1
- als Sonderfarbe angelegt
- auf überdrucken gestellt

Anschnitt

- Anschnitt beträgt generell 2,5 mm
- Klebelasche ist frei von Farbe und Lack
- Klebelasche wird 2,5 mm überfüllt
- nicht bedruckte Laschen 2 mm überfüllt

Farbe

- CMYK-Farbraum verwendet
- Sonderfarben in Pantone oder HKS
- keine doppelten und/oder ähnliche Farben
- Farbkonvertierung mit dem Farbprofil „ISO-Coated-V2“

Farbdeckung

- Farbauftrag unter 340 %

Auflösung

- Halbtonbilder 300 dpi
- Strichvorlagen 1200 dpi oder höher

Minimale Abstände

- 2 mm zwischen Text und Grafik zu Schnitt- und Rilllinien

Schriften

- verwendeten Fonts in PDF eingebettet



Stefan Schumann



+49 2735 777-762



stefanschumann@heinrich-buhl.de



Checkliste

Druckdaten

Schriftgrößen

- mindestens 6 pt

Linienstärken

- Linien (positiv): mind. 0,1 mm
- Linien (negativ): mind. 0,15 mm

Transparenzreduzierung

- höchste Qualitätsstufe

Datenübertragung

- bis 10 MB per E-Mail
 - bis 200 MB per FTP-Upload
 - große Datenmengen möglichst verpacken
- Bei Bedarf erstellen wir für Sie einen FTP-Upload-Link.

Empfehlungen:

Farbe

- tiefes Schwarz = 100 % Black + 50 % Cyan

Proof

Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten:

- wir erhalten ein Fertigungsmuster von Ihnen
- wir erhalten ein Farbproof von Ihnen
- wir erstellen ein Farbproof

Verbindliche Farbproofs enthalten folgende Elemente:

- Fogra-Medienkeil-V3
- Mess-Protokoll („Media Wedge“)
- das verwendete Profil
- Name der verwendeten Datei



Stefan Schumann



+49 2735 777-762



stefanschumann@heinrich-buhl.de